

モデル名

218

ぶつかった時に製品にキズがつきにくい



詳細はホームページでご確認いただけます

www.cotec.co.jp



交換対象オープンパイプ(銅パイプ等)：内計φ4mm


交換したら・・・騒音は**67%**、空気費用は**43%削除**できました。

コードNo.	AT-218
ブローパターン	ラウンド(円形)ワイド
距離300mm時 形状	φ165mm 詳細は下表
距離300mm時 風速	風速37m/秒 詳細は下表
ブロー力	3.2N 詳細は下表
空気消費量	17.1Nm ³ /時間(≒285.0 L/分)
騒音レベル	79dB(A)
材質	亜鉛+リルサン樹脂コーティング
接続サイズ	1/4"(2分)オス平行ネジ
大きさ	19□(六角)×長さ47mm。45g
付記	

※性能データは500KPa時のものです

テクニカルデータ

寸法に関するデータ



重さ：約45g

供給圧力と消費空気量&噴射力の関係

圧力 (KPa)	200	400	600	800	1000
噴射力 (N)	1.3	2.5	3.7	5.0	6.3
流量 Nm ³ /h	8.6	14.0	20.2	26.6	32.4
騒音 dB(A)	71.0	76.5	79.7	84.0	87.0

※ 騒音値について
距離1mでの測定値です。※ 噴射力について
345×310mmの平面を持つはかりを200mmの距離に置いて測定したものです。


距離とブローパターンおよび風速の関係

	(単位：mm)					
距離	50	100	200	300	400	500
直径	40	65	115	165	215	265
長径	—	—	—	—	—	—
短径	—	—	—	—	—	—
風速 m/秒	111	89	51	37	34	31

※データは500KPa時のものです

<直径について>

ラウンド(円形)パターン



<長径と短径について>

フラットパターン



ご使用条件

最高圧力：1.0MPa(これを超える圧力ではぜったいに使用しないでください)

使用可能温度：-20℃～+70℃

比較チャート

